

# Informācija par produktu



## 8677UOO160P63

EAN 4031582313833

Grozāmais riteņtiņš ar kopējo fiksētāju skriņķa galā  
, Apvalks izgatavots no nerūsējoša tērauda,  
pastiprināts, šarnīra galviņa ar dubulto lodīšu gultni,  
aizsargāts, pastiprināti un termiski apstrādāti lodīšu  
pārklājumi, kniedēts ar ļoti lielām kniedēm, riteņa ass  
ar uzgriezni

. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, vienkāršais  
gultnis

, platformas stiprinājums



### Tehniskie dati

Riteņa diametrs	160 mm
Kontaktslāņa platums	40 mm
Platformas izmērs	140 x 110 mm
Platformas caurumu centri	105 x 80/74 mm
Platformas caurums	11 mm
Nobīde no centrālās ass	63 mm
Griešanās rādiuss	286 mm
Kopējais augstums	200 mm
Temperatūra	- 40 / + 80 °C
Standarts	EN 12532
Svars	2.619 kg
Kravnesība - kustībā	500 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	1000 kg
Kontaktslāņa cietība	D 75 Shore

Riteņa izturība	+	+	+	+	+
Kustības troksnis	+	+	+	+	+
Berze	+	+	+	+	+
Rūsēšanas aizsardzība	+	+	+	+	+

# Informācija par produktu



**8677UOO160P63**

EAN 4031582313833

