

Informācija par produktu



8670UFX160P63

EAN 4031582313536

Grozāmais ritentiņš

, Apvalks izgatavots no nerūsējoša tērauda, pastiprināts, šarnīra galviņa ar dubulto lodīšu gultni, aizsargāts, pastiprināti un termiski apstrādāti lodīšu pārklājumi, kniedēts ar ļoti lielām kniedēm, riteņa ass ar uzgriezni

. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: gumijas riepa, nekrāsota, ar maziem vītņu aizsargiem, augstas precizitātes lodīšu gultnis, nosepts

, platformas stiprinājums



Tehniskie dati

Riteņa diametrs	160 mm
Kontaktslāņa platums	46 mm
Platformas izmērs	140 x 110 mm
Platformas caurumu centri	105 x 80/74 mm
Platformas caurums	11 mm
Nobīde no centrālās ass	63 mm
Griešanās rādiuss	286 mm
Kopējais augstums	200 mm
Temperatūra	- 20 / + 80 °C
Standarts	EN 12532
Svars	2.697 kg
Krāvnese - kustībā	300 kg
Krāvnese - miera stāvoklī	600 kg
Griešanās rādiuss	143 mm
Kontaktslāņa cietība	A 64 Shore

Riteņa izturība	+	+	+	+	+
Kustības troksnis	+	+	+	+	+
Berze	+	+	+	+	+
Rūsēšanas aizsardzība	+	+	+	+	+

Informācija par produktu



8670UFX160P63

EAN 4031582313536

